

Verwendung

Das Niederhaltenetz dient zur Fixierung des MULTIBETON Systems gegen Aufschwimmen bei Verwendung von Fließestrich.

Anwendung

Das gesamte MULTIBETON Flächenheizungssystem muss vollflächig mit dem Niederhaltenetz abgedeckt werden. Das Niederhaltenetz muss auf dem System ausreichend fixiert werden, um ein Aufschwimmen zu verhindern. Dies geschieht mittels kleiner Rohrstücke, Clippschienenstücke oder durch Einklemmen zwischen Rohr und Schiene des verlegten Systems.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Liefermenge
01312	Niederhaltenetz	1 Rolle = 200 m ²
01311	Niederhaltenetz	konfektioniert

Eigenschaften

Material	HDPE
Farbe	grün
Gewicht	32 g/m ²
Maschengröße	ca. 11 x 4 mm
Maschenzahl	330 Maschen/dm ²
Abmessungen	2 m x 100 m
Beständigkeit	hohe chemische Beständigkeit, auch gegen Lösungsmittel bis zu 60 °C. Nicht beständig gegen Oxidationsmittel (Salpetersäure, Oleum, Halogene)
Entflammbarkeit	ab 340 °C



